

Betriebsanleitung

KOMBIpool

Whirlpool

AIRpool



Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon	0043/5373/42300
Telefax	0043/5373/42300 40
E-Mail	info@gki.at
Internet	www.gki.at


Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns dass Sie sich zum Kauf einer exklusiven GKI Poolwanne entschieden haben. Bei einer Poolwanne von GKI handelt es sich um ein österreichisches Markenprodukt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zur Bedienung und Pflege Ihrer GKI Poolwanne.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer GKI Poolwanne und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

1. Funktionstasten

AIR/WHIRLpool



AIRpool EIN/AUS

Das Druckluftgebläse startet mit mittlerer Systemleistung.

WHIRLpool EIN/AUS

Die Whirlpumpe startet mit maximaler Leistung.



Durch Drücken der Plus -Taste verstärken Sie die Massagewirkung.



Durch Drücken der Minus -Taste verringern Sie die Massagewirkung.



CLEAN-Taste
genaue Funktionsbeschreibung siehe Seite 3 Punkt 8

KOMBIpool



Wassersystem EIN/AUS

Die Whirlpumpe startet mit max. Leistung



Luftsystem EIN/AUS

Das Bodenluftgebläse startet bei mittlerer Leistung



Die Licht-Taste hat je nach Zusatzausstattung mehrere Funktionen.

WEISSLICHT POWER-LED

1 x Drücken	Licht ein.
3 sec. Taste halten	Licht schaltet sich ab

FARBLICHT POWER-LED

1 x Drücken	aktiviert den Farblightwechsel
1 x Drücken	Stoppt die Wechselfunktion
1 x Drücken	Farblightwechsler läuft weiter
3 sec. Taste halten	Farblightwechsler schaltet ab

2. Automatische Systemabschaltung

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 Minuten begrenzt.

Nach 30 Minuten – unabhängig von den Tastenbetätigungen – schaltet sich das System automatisch ab, das System kann jedoch sofort wieder eingeschaltet werden.

Dadurch wird nur sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

3. Nachblasautomatik (bei AIR- und KOMBIpool)

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 Minuten Betriebsbereitschaft aktiv!

Ca. 8 Minuten nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik.

Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt.

Dabei wird das komplette Luftsystem incl. der AIR-Düsen mit steigender Gebläseleistung nachgeblasen.

4. Manuelles Nachblasen (bei AIR- und KOMBIpool)

Mit der CLEAN-Taste kann bei entleerter Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 min.) eingeschaltet werden.

Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden, wenn in der Whirlwanne geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser eingefüllt wurde, damit wird verhindert das Restwasser in den Bodendüsen stehen bleibt.

5. Trockenlaufschutz

Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen werden kann.
Des Weiteren können die POWER-LEDs weiß nicht eingeschaltet bzw. die Desinfektion nicht gestartet werden kann.

6. Elektroheizung (Zusatzausstattung – nicht beim AIRpool lieferbar)

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 Minuten Betriebsbereitschaft aktiv!
Ca. 8 Minuten nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik.
Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt.
Dabei wird das komplette Luftsystem incl. der AIR-Düsen mit steigender Gebläseleistung nachgeblasen.

7. Soundsystem (Zusatzausstattung)

Schließen Sie Ihre vorhandene Audioquelle (z.B. I-Phone, IPOD, MP3 Player etc.) an das Soundsystem an.
Das Soundsystem schaltet sich beim Erreichen oder Unterschreiten des Wasserfüllstands automatisch EIN oder AUS.
Wollen Sie das Soundsystem ohne Poolfunktion nutzen, schalten Sie dieses über die „+“ Taste (3sec. halten) EIN und über die „-“ Taste (3sec. halten) AUS.

8. Desinfektion / Reinigung

AIRpool

Bei diesem System entfällt das Clean Programm, da es sich um ein reines Luftsystem handelt.
Das in den Düsenköpfen verbleibende Wasser beim AIRPool wird selbstständig über die Nachblasautomatik einige Minuten nach dem vollständigen Entleeren der Wanne entfernt.

WHIRLpool / KOMBIpool manuelle Dosierung des Desinfektionsmittels

Grundsätzlich sind die Rohrleitungen an Ihrer GKI-Poolwanne so aufgebaut, dass sich diese bei ablaufendem Badewasser selbst über die Düsen und die Ansaugleitung entleeren. Um eine optimale Hygiene in Ihrer GKI-Poolwanne sicherzustellen, ist eine regelmäßige Desinfektion notwendig.
Die Steuerung registriert die Wannenbäder und fordert Sie regelmäßig zur Desinfektion der Poolwanne auf **(LED über der CLEAN-Taste leuchtet dauerhaft)**.
Das in den Bodendüsen verbleibende Restwasser bei GKI Pools wird von der Nachblasautomatik einige Minuten nach dem vollständigen Entleeren der Wanne entfernt.

9. Desinfektion automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (Zusatzausstattung)

Ist die Whirlwanne mit einer **automatischen Dosieranlage** ausgestattet, so wird beim Starten des CLEAN-Programms wie unter **Punkt 10b.** beschrieben, automatisch die richtige Menge Desinfektionsmittel dem Badewasser zugeführt.
Sobald der Desinfektionsbehälter leer ist, wird dies durch ein „Blitzen“ der LED über der CLEAN-Taste angezeigt.
Bitte füllen Sie 1 Liter Desinfektionsmittel über die Öffnung am Wannenrand nach.

10. Ablauf des CLEAN-Programms

- Nach dem Verlassen der Poolwanne Desinfektionsmittel in das Badewasser geben (beachten Sie bitte bei der Dosierung die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers)
- Wanne bis zum Überlauf mit Wasser füllen!
- Durch Drücken der CLEAN-Taste (ca. 3 sec.) wird der Desinfektionsvorgang aktiviert.
- Während des Desinfektionsvorgangs (Dauer ca. 17 min.) blinkt die LED über der CLEAN-Taste.
- Um eine optimale Verteilung des Desinfektionsmittels sicherzustellen, schaltet sich die Whirlpumpe während des Desinfektionsvorgangs mehrmals ein und aus.
- Nach Beendigung der Desinfektion leuchten die blauen LED's nacheinander auf.
- Nun können Sie die Wanne entleeren und das System wird automatisch nachgeblasen.
- Wenn die Desinfektion durchgeführt wurde, erlischt die LED über der CLEAN-Taste

11. Grundreinigung der Poolwanne

Neben der laufenden Desinfektion empfehlen wir mindestens **zweimal jährlich** eine Grundreinigung mit dem **GKI SYSTEM FLUSH** Art.-Nr. GKISFL durchzuführen.

12. Wichtige Benutzerhinweise

Für den Fall, dass Sie regelmäßig in Ihrer GKI Whirlwanne duschen, ohne dabei das Whirlsystem einzuschalten, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie mindestens einmal monatlich Ihr Whirlsystem (Ausnahme: beim AIRpool-System) mit dem GKI SYSTEM FLUSH grundreinigen müssen.

Begründung:

Aufgrund der zu geringen Wasserstandshöhe beim Duschen wird die halbautomatische Desinfektionsanlage incl. der Nachblasautomatik nicht aktiviert. Des Weiteren wird die Whirlanlage durch einen im Verhältnis höheren Anteil von Badezusätzen, Duschgel etc. mehr belastet als beim normalen Whirlbetrieb.



- Die Poolwanne ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Hausgebrauch vorgesehen.
- Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein Badespaß und ist daher für gesunde Personen unbedenklich.
- Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persönlichen Wohlbefinden zu wählen.
- Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu wählen, dass die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschritten wird. Der ideale Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C.
- Grundsätzlich gilt, je höher die Temperatur, desto kürzer die Badezeit.
- Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht länger als 30 Minuten dauern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht einen Whirlpool benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogeräte oder andere stromführende Bauteile in die gefüllte Poolwanne fallen können, um somit Ihre Sicherheit nicht zu gefährden.

Bei weiteren Fragen bezüglich Anwendung zu Therapiezwecken, zur persönlichen Gesundheitsförderung und bei Körperbeschwerden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.



13. Pflegehinweise

- Die Verwendung von Badezusätzen ist grundsätzlich nicht erlaubt, da diese Ablagerungen im System verursachen können. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewährleistung/Garantie.
- Bei Rückfragen zu geeigneten Badezusätzen wenden Sie sich an GKI (info@gki.at).
- Achtung - keine Scheuermittel verwenden!
- Stärkere Verschmutzungen und Kalkrückstände mit warmem Wasser und flüssigem Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen

Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in Messing, Edelmessing, Gold und Aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile. Deshalb:

Bei der Pflege nur weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.



14. Qualität

- Unsere Produkte aus NACRYLplus® und auch unsere Poolwannen werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie haben sich für ein österreichisches Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen lange Freude bereiten wird.
- Die Gewährleistung gilt ab Einbau der Poolwanne und beträgt die 2 Jahre, Vorausgesetzt das Gerät wurde durch einen konzessionierten Installationsbetrieb eingebaut.
- Ein Gewährleistungsanspruch setzt eine ordnungsgemäße Montage sowie die Einhaltung der Pflegehinweise voraus.

15. Pflegemittel

- Art.-No. GKIDES Desinfektionsmittel für Poolwannen
- Art.-No. GKISFL Systemflush für die Jährliche Reinigung

Fabrikationsnummer
(bitte stets angeben)

--	--	--	--	--	--