

Produktdatenblatt

HOTELpool System

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

0043 5373 - 42 300
0043 5373 - 42 300 40
info@gki.at
www.gki.at

HOTELpool System

Aus den im Wannenboden bündig eingebauten HOTELpool Düsen sprudelt angenehm warme Luft aus und entspannt die Muskulatur im Waden- und Oberschenkelbereich. Die Intensität lässt sich bequem über die Wannenrandtastatur, von soft prickelnd bis hin zur stark massierend einstellen. Eine Luftvorheizung gehört zur Grundausstattung dieses Systems.

Die HOTELpool Düse ist mit einem Magnetventil ausgestattet, welches ein Eindringen von Badewasser ins System verhindert. Nach dem vollständigen Entleeren der Wanne wird automatisch die integrierte Nachblasautomatik aktiviert und entfernt das restliche Wasser aus den Düsen sieben.

Stromlos (System off, Stromausfall...) sind die Düsen federbelastet geschlossen und halten einem Wasserdruck von ca. 1 bar stand (Wassersäule 10 000mm).

Beim Einschalten des Systems wird der anliegende Druck geprüft und erst bei Erreichen eines definierten Wertes werden die Luftkanäle freigegeben.



Systembeschreibung

Einfache Bedienung



Durch einen einfachen Tastendruck starten Sie Ihren GKI HOTELpool. Anschließend können Sie die Systemleistung über die Plus- bzw. Minustaste ganz nach Ihren Wünschen anpassen.

Nachblasfunktion



Nach Ihrem Poolbad werden die Düsen des GKI HOTELpool Systems automatisch getrocknet und verbleibendes Restwasser wird aus den Düsenköpfen entfernt. Sie können die Nachblasfunktion auch bei entleerter Wanne jederzeit manuell aktivieren.

HOTELpool Düse Patent pending

Anzahl: 8 - 14 Stück



Die HOTELpool Düse wird bündig in den Wannenboden eingelassen. Durch die spezielle Konstruktion im Innern wird ein gleichmäßiges Ausströmen an allen Düsen der vorgewärmten Luft erreicht.

Technische Daten

Betriebserlaubnis gemäß Bäderhygiene Gesetz
Gesetzesnummer 10010382
Dokumentnummer NOR40138633

Gewicht: 15kg excl. Wanne

Netzversorgung: 230VAC 50Hz

Leistungsaufnahme: 480W - 560W

Niederspannungs Ventile (Anzahl variiert)

Mechanische Luftvorheizung

Mechanische Drucküberwachung

Elektronische Lecküberwachung

Ansaugluftfilter mit Schalldämmung

PartikelfeinfILTER nach Gebläse

Optional: UW RGB LED 2x 3Watt

Optional: Soundsystem incl. Bluetooth Empfänger