



KOMBIpool

Genießen Sie die kraftvolle Rundummassage durch optimal angeordnete Whirlldüsen in Kombination mit warmen Luftbläschen aus den flachen Airdüsen, die im Bodenbereich der Wanne integriert sind. Beide Systeme lassen sich sowohl getrennt als auch zusammen ein- bzw. ausschalten und können individuell geregelt werden.

Grundausstattung:

- Sichtteile chrom
- leicht zu bedienende Wannenrandtastatur
- Bodenansaugung **inkl. Ab- und Überlaufgarnitur**
- selbstentleerende Whirlpumpe
- komplett installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung
- Separat regelbares Bodenluftsystem mit integrierter Luftvorheizung
- Nachblasautomatik für das Bodenluftsystem
- Trockenlaufschutz
- Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
- vormontiertes, höhenverstellbares Untergestell mit 4 bis 6-facher Wannenrandabstützung



**Einfache Bedienung**

Wie der Name bereits verrät, kombiniert der GKI KOMBIPool zwei Systeme. Dabei können Sie das AIRsystem bzw. das WHIRLsystem getrennt von einander ein- bzw. abschalten. Für die Regelung stehen Ihnen dabei jeweils zwei Plus- und Minustasten zur Verfügung. Passen Sie dabei Ihr individuelles Whirlbad Ihren persönlichen Vorstellungen an.

**Airdüse**

Anzahl: 8 - 14 Stück

Die Airdüse verschafft Ihnen eine entspannte Auflockerung der Muskulatur und fördert die Durchblutung. Genießen Sie bei niedriger Systemleistung ein soft prickelndes Champagnerbad für den ganzen Körper.

**Whirldüse**

Anzahl: 8 - 12 Stück

Die Whirldüse sorgt für eine kraftvolle Massage der besonders belasteten Körperpartien, wobei Sie die Intensität individuell über die Wannenrandtastatur bequem einstellen können. Die beigemischte Luft, welche den Sauerstoffanteil im Wasser erhöht, bringt den Kreislauf wieder richtig in Schwung. Erholung und Entspannung machen sich schnell breit.


**CLEAN-Programm & Nachblasfunktion**

Standardmäßig verfügt der KOMBIPool von GKI sowohl über ein integriertes CLEAN-Programm für die regelmäßige Reinigung mit GKI Whirlpoolsdesinfektionsmittel, als auch über eine Nachblasfunktion für die Airdüsen. Eine saubere Sache.

Poolsysteme BASIC^{line}

Zubehör

Telefon (0043) 05373 - 42 300
Telefax (0043) 05373 - 42 300 40
E-Mail info@gki.at
Internet www.gki.at



Power-LED mit Farblichtwechselfunktion (2 Strahler)

Schaffen Sie mit wechselnden Lichtfarben in Ihrer Poolwanne eine beruhigende und wohltuende Atmosphäre. Erleben Sie die positive Wirkung von wechselnden Farben und tauchen Sie dabei zur totalen Entspannung in Ihre persönliche Farbwelt ein.

(auf Anfrage bis zu 4 Strahler möglich)



Soundsystem

Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik. Ein hochwertiges Soundsystem unterhalb der Wanne, sorgt für ein tolles Klangerlebnis. Natürlich können Sie dieses System auch nutzen, wenn Sie nicht in der Badewanne liegen. Schließen Sie Ihre Audioquelle, via Bluetooth einfach und bequem an. Die Bedienung kann sowohl über die Wannenrandtastatur als auch über Ihre Audioquelle erfolgen.



Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf

Mit einer Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf haben Sie die Möglichkeit Ihr Poolsystem von GKI elegant über die Überlaufgarnitur zu befüllen.



Nackenkissen

Auf Wunsch können Sie eine Badewanne von GKI mit einem Nackenkissen ausstatten, was zu einer spürbaren Entlastung der Rückenmuskulatur beiträgt. So steht einem ausgiebigen Wannenbad nichts mehr im Wege.


Erhältliche Farben: anthrazit oder weiss



Power-LED weiss (2 Strahler)

Sie wollen auf eine Beleuchtung in Ihrer Poolwanne nicht verzichten? Der Power LED - weiss bietet Ihnen dazu den preiswerten Einstieg und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Baden.

(auf Anfrage bis zu 4 Strahler möglich)




Integrierte E-Heizung

Die integrierte E-Heizung (1,5 kW) lässt Sie auch bei längerem Whirlspass nicht kalt. Sie sorgt automatisch dafür, dass bei eingeschaltetem Poolsystem die Temperatur in Ihrer Badewanne gehalten wird. Dies lässt Sie bei einer angenehmen Wassertemperatur länger entspannen und ist bei allen wasserführenden Poolsystemen verfügbar.



Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel

Mit einer automatischen Dosieranlage für Desinfektionsmittel, füllen Sie Ihr GKI Desinfektionsmittel in den unter der Badewanne angebrachten Vorratsbehälter. Mit einer Füllung können bis zu 8 Reinigungsvorgänge durchgeführt werden. Wenn Sie Ihre Poolwanne zur Reinigung auffordert, können Sie das Programm bequem über die Tastatur starten. Anschließend wird automatisch die entsprechende Menge an Reinigungsmittel zugeführt.



Revisions- und Lüftungsgitter

Unser Revisions- und Lüftungsgitter passt sich der Größe Ihrer Fliesen an. Das Gitter (300 x 80 mm) kann sowohl in die Serviceklappe integriert werden, oder auch nach Wunsch positioniert werden.

Verfügbare Farben sind weiss, alu und chrom.

Serie	Artikelnummer	Abmessungen (L x B x T)	Form	Nutz- inhalt	Einbauhöhe	Revision	Nenn- aufnahme	Düsenanzahl	
								Air	Whirl
FOX	FOK17075FWC	1700 x 750 x 420 mm	Rechteck	145 L	590 - 620 mm	rechts	1,7 kW	8	8
FOX	FOK17075LWC	1700 x 750 x 420 mm	Rechteck	145 L	590 - 620 mm	rechts	1,7 kW	8	8
FOX	FOK17075RWC	1700 x 750 x 420 mm	Rechteck	145 L	590 - 620 mm	links	1,7 kW	8	8
FOX	FOK18080ELSWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	620 mm	keine	1,7 kW	8	8
FOX	FOK18080ELWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	630 - 660 mm	links	1,7 kW	8	8
FOX	FOK18080ERSWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	620 mm	keine	1,7 kW	8	8
FOX	FOK18080ERWC	1800 x 800 x 460 mm	Eckwanne	200 L	630 - 660 mm	rechts	1,7 kW	8	8
FOX	FOK18080WC	1800 x 800 x 460 mm	Rechteck	200 L	630 - 660 mm	rechts	1,7 kW	8	8
FOX	FOK180RUWC	Ø 1800 x 460 mm	Rund	390 L	630 - 660 mm	rechts	2,15 kW	14	12
FOX	FOK18590OVWC	1850 x 900 x 460 mm	Oval	220 L	630 - 660 mm	rechts	1,7 kW	8	8
FOX	FOK19090WC	1900 x 900 x 460 mm	Rechteck	265 L	630 - 660 mm	rechts	1,7 kW	8	8
LIFE	LIFEK17080WC	1700 x 800 x 430 mm	Rechteck	170 L	600 - 630 mm	rechts	1,7 kW	8	8
LIFE	LIFEK18080WC	1800 x 800 x 450 mm	Rechteck	190 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
LIFE	LIFEK18590OVWC	1850 x 900 x 460 mm	Oval	275 L	630 - 660 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEK17075LWC	1700 x 750 x 450 mm	Rechteck	160 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEK17075RWC	1700 x 750 x 450 mm	Rechteck	160 L	620 - 650 mm	links	1,7 kW	8	8
MEMO	MEK17080LWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	185 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEK17080RWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	185 L	620 - 650 mm	links	1,7 kW	8	8
MEMO	MEK180140WC	1800 x 1400 x 500 mm	Rechteck	390 L	670 - 700 mm	rechts	2,15 kW	12	12
MEMO	MEK18080OVWC	1800 x 800 x 450 mm	Oval	190 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEK19090OVWC	1900 x 900 x 450 mm	Oval	255 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEKE17090LWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	links	1,7 kW	8	8
MEMO	MEKE17090RWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEKE175135LWC	1750 x 1350 / 700 x 450 mm	Eckwanne	260 L	620 - 650 mm	links	2,15 kW	12	10
MEMO	MEKE175135RWC	1750 x 1350 / 700 x 450 mm	Eckwanne	260 L	620 - 650 mm	rechts	2,15 kW	12	10
MEMO	MEMOK18080WC	1800 x 800 x 450 mm	Rechteck	190 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
MEMO	MEMOK19090WC	1900 x 900 x 450 mm	Rechteck	255 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
PURA	PUK17080FWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	145 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
PURA	PUK17080LWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	145 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
PURA	PUK17080RWC	1700 x 800 x 450 mm	Rechteck	145 L	620 - 650 mm	links	1,7 kW	8	8
PURA	PUK18080WC	1800 x 800 x 450 mm	Rechteck	190 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
PURA	PUK18590OVWC	1850 x 900 x 450 mm	Oval	210 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
PURA	PUK6E19090WC	1900 x 900 x 450 mm	Sechseck	160 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
PURA	PUKE17090LWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	links	1,7 kW	8	8
PURA	PUKE17090RWC	1700 x 900 / 600 x 450 mm	Eckwanne	185 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK140VANWC	1400 x 1400 x 480 mm	Eckwanne	200 L	650 - 680 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK17075WC	1700 x 750 x 480 mm	Rechteck	165 L	650 - 680 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK170MALWC	1700 x 800 x 480 mm	Rechteck	210 L	650 - 680 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK170MARWC	1700 x 800 x 480 mm	Rechteck	210 L	650 - 680 mm	links	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK18080WC	1800 x 800 x 480 mm	Rechteck	210 L	650 - 680 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK180KFLWC	1800 x 800 x 480 mm	Rechteck	230 L	650 - 680 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK180KFRWC	1800 x 800 x 480 mm	Rechteck	230 L	650 - 680 mm	links	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK6E190LWC	1900 x 900 x 450 mm	Sechseck	190 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK6E190RWC	1900 x 900 x 450 mm	Sechseck	190 L	620 - 650 mm	links	1,7 kW	8	8
UNO	UNOK6E205WC	2050 x 900 x 480 mm	Sechseck	228 L	620 - 650 mm	rechts	1,7 kW	8	8