


Produktdatenblatt

UNODW5ECK100W


 Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

 (0043) 05373 - 42 300
(0043) 05373 - 42 300 40
info@gki.at
www.gki.at

UNO by GKI Duschwanne Fünfeck, 1000 x 1000 x 40 mm



Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.



Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:
1000 x 1000 x 50 mm	40 mm

Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
90 mm	18 kg	weiss

Zusatzausstattungen:

GKIDWG6F - Duschwannenuntergestell für Duschwannen bis 1000 x 1000 mm, mit 6 Füßen, Verstellbereich 87 - 155 mm
 GKIMOW - Montagewinkel
 GKIWAK - Wannenanker
 GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte
 GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom
 GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss
 GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt
 GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097
 Illbruck Wannenträger: 17.037.620
 Schedel Wannenträger: SD 94 206