

Produkt Datenblatt

LINEADWB16080REW



Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

(0043) 05373 - 42 300
(0043) 05373 - 42 300 40
info@gki.at
www.gki.at


GKI LINEA Duschebene Rechteck, 1600 x 800 x 130 mm mit Schaumträger und eingeschäumtem Dichtband


beispielhaft für alle LINEA Duschwannen mit
Schaumträger und eingeschäumtem Dichtband

Duschebene aus gegossenem Sanitäracryl - 4 mm, 2-fach verstärkt mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung, für bodenbündigen Einbau, gefertigt nach DIN EN 14527.



- fester Verbund zwischen Wanne und Trägersystem
- werkseitig integriertes Abdichtsystem
- zusätzliche Wärmedämmung
- einfache und sichere Montage
- Schallschutz nach DIN 4109 (Prüfzeugnis vorhanden)
- hohe Stabilität
- zeitsparender Einbau durch Komplettsystem
- Gesamteinbautiefe 130 mm
- Höhenanpassungen vor Ort leicht realisierbar



Abmessungen und technische Daten:

| Abmessungen: (L X B X T) | Wannenrand Höhe: | Ablaufloch: | Gewicht: | Farbe: |
|--------------------------|------------------|-------------|----------|--------|
| 1600 x 800 x 130 mm | 30 mm | 90 mm | 23 kg | weiss |

Zubehör:

GKIDWABLTPC - Duschwannenablauf TEMPOPLEX PLUS, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom
GKIDWUBS - Höhenausgleich für bodenebene Duschsysteme inkl. 3 Polystyrolplatten, 1200 x 1200 x 20 / 30 / 40 mm
GKIPLS - Polier- und Reparaturset für Acrylprodukte