



**Produktdatenblatt**
**SYDW100QW**

 Telefon (0043) 05373 - 42 300  
 Telefax (0043) 05373 - 42 300 40  
 E-Mail info@gki.at  
 Internet www.gki.at

**SYLT Duschebene Quadrat, 1000 x 1000 x 30 mm**


Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.

**Abmessungen und technische Daten:**

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:
1000 x 1000 x 25 mm	30 mm

Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
90 mm	19 kg	weiss

**Zusatzausstattungen:**

- GKIDWG6F - Duschwannenuntergestell für Duschwannen bis 1000 x 1000 mm, mit 6 Füßen, Verstellbereich 87 - 155 mm
- GKIMOW - Montagewinkel
- GKIWAK - Wannenanker
- GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte
- GKIDWABLPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom
- GKIDWABLPAP - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss
- GKIDWABLPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt
- GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097