



Produktdatenblatt

SYDWB120QW

 Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

 (0043) 05373 - 42 300
(0043) 05373 - 42 300 40
info@gki.at
www.gki.at

SYLT Duschebene Quadrat, 1200 x 1200 x 130 mm mit Schaumträger und eingeschäumtem Dichtband



Duschebene aus gegossenem Sanitäracryl - 4 mm, 2-fach verstärkt mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung, für bodenbündigen Einbau, gefertigt nach DIN EN 14527.

- fester Verbund zwischen Wanne und Trägersystem
- werkseitig integriertes Abdichtsystem
- zusätzliche Wärmedämmung
- hohe Stabilität
- zeitsparender Einbau durch Komplettsystem
- einfache und sichere Montage
- Höhenanpassungen vor Ort leicht realisierbar
- Schallchutz nach DIN 4109

Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:	Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
1200 x 1200 x 130 mm	30 mm	90 mm	26 kg	weiss

Zusatzausstattungen:

GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte

GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss

GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt

GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097