




**Produktdatenblatt**
**SYDWB11090W**

 Telefon (0043) 05373 - 42 300  
 Telefax (0043) 05373 - 42 300 40  
 E-Mail info@gki.at  
 Internet www.gki.at

**SYLT Duscheebene Rechteck, 1100 x 900 x 130 mm  
 mit Schaumträger und eingeschäumtem Dichtband**


Duscheebene aus gegossenem Sanitäracryl - 4 mm, 2-fach verstärkt mit durchgängigem Bodenbrett und Wannrandverstärkung, für bodenbündigen Einbau, gefertigt nach DIN EN 14527.

- fester Verbund zwischen Wanne und Trägersystem
- werkseitig integriertes Abdichtsystem
- zusätzliche Wärmedämmung
- hohe Stabilität
- zeitsparender Einbau durch Komplettsystem
- einfache und sichere Montage
- Höhenanpassungen vor Ort leicht realisierbar
- Schallchutz nach DIN 4109

**Abmessungen und technische Daten:**

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:	Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
1100 x 900 x 130 mm	30 mm	90 mm	18 kg	weiss

**Zusatzausstattungen:**

GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte

GKIDWABLPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWABLPWA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss

GKIDWABLPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt

GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097