



Produktdatenblatt


SYDW130100W

Telefon	(0043) 05373 - 42 300
Telefax	(0043) 05373 - 42 300 40
E-Mail	info@gki.at
Internet	www.gki.at

SYLT Duschebene Rechteck, 1300 x 1000 x 30 mm



Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.



Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:	Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
1300 x 1000 x 25 mm	30 mm	90 mm	25 kg	weiss

Zusatzausstattungen:

GKIDWG6FX - Duschwannenuntergestell für Duschwannen bis 1400 x 900 mm, mit 6 Füßen, Verstellbereich 87 - 155 mm
 GKIMOW - Montagewinkel
 GKIWAK - Wannenanker
 GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte
 GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom
 GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss
 GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt
 GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097