



Produktdatenblatt


SYDW160100W

Telefon (0043) 05373 - 42 300
 Telefax (0043) 05373 - 42 300 40
 E-Mail info@gki.at
 Internet www.gki.at

SYLT Duschebene Rechteck, 1600 x 1000 x 30 mm



Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannенrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.



Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:
1600 x 1000 x 30 mm	30 mm

Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
90 mm	32 kg	weiss

Zusatzausstattungen:

GKIMOW - Montagewinkel

GKIWAK - Wannenanker

GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte

GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss

GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt

GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097