



Produktdatenblatt

SYDW16080W

| | |
|----------|--------------------------|
| Telefon | (0043) 05373 - 42 300 |
| Telefax | (0043) 05373 - 42 300 40 |
| E-Mail | info@gki.at |
| Internet | www.gki.at |

SYLT Duschebene Rechteck, 1600 x 800 x 30 mm



Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.



Abmessungen und technische Daten:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen: (L x B x T) | Wannenrand Höhe: |
| 1600 x 800 x 30 mm | 30 mm |

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Ablaufloch: | Gewicht: | Farbe: |
| 90 mm | 25 kg | weiss |

Zusatzausstattungen:

GKIMOW - Montagewinkel

GKIWAK - Wannenanker

GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte

GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss

GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt

GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097