



Produktdatenblatt
UNODW5ECK90W

 Telefon (0043) 05373 - 42 300
 Telefax (0043) 05373 - 42 300 40
 E-Mail info@gki.at
 Internet www.gki.at

UNO by GKI Duschwanne Fünfeck, 900 x 900 x 40 mm


Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.


Abmessungen und technische Daten:

Abmessungen: (L x B x T)	Wannenrand Höhe:
900 x 900 x 50 mm	40 mm

Ablaufloch:	Gewicht:	Farbe:
90 mm	15 kg	weiss

Zusatzausstattungen:

- GKIDWF - 1 Paar Duschwannenfüße, Verstellbereich 95 - 120 mm
- GKIMOW - Montagewinkel
- GKIWAK - Wannenanker
- GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte
- GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom
- GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss
- GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt
- GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097
- Illbruck Wannenträger: 17.037.937
- Schedel Wannenträger: SD 94 207